



- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

### CV-A3A

### DESCRIPCIÓN

- Arnés de tres argolla para uso de sistema de protección personal clase II.
- Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.
- Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M.
- Aplicación en zonas de construcción y en industria.
- Herrajes rápidos y sencillos de usar.



**CAPACIDAD**  
140 kg (310 lb)

### TEJIDO

Cinta Poliéster  
Ancho 1 3/4" (45 Mm)  
Grosor 1/16" (1.4 Mm)  
Fuerza Tensión 5,100 Lbs (23 Kn)  
La Cinta Es Cortada Con Calor Para Evitar Desgarramiento.  
Dos cintas reflejantes de 1.5mm.

### COSTURA

Tipo de Costura Lock Stiche  
Hilo # 138

### ANILLO

Acero Forjado, con baño de zinc  
Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb

### HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad  
Fuerza Mínima de Ruptura 17.8 kN / 4000 lb



### COLOR

NARANJA CON REFLEJANTE

### MATERIAL

POLIÉSTER

### NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012  
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007  
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

### PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS

