



GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

TAPÓN DESECHABLE HHL30

CV-HHL30



DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo bala moldeable
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 30 dB
- Material Hipoalergénico
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario y evita irritaciones.
- El indicador metálico permite ser ubicado por detectores de metal, en caso de que se desprenda.

APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, etc.
- Idóneo para la industria alimenticia

MATERIAL
POLIURETANO

COLOR
VERDE

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM. (dB)	27.8	31.9	30.8	32.3	39.1	41.8	42.5	49.0	50.4
DESV. ESTÁNDAR (dB)	4.1	4.0	4.4	4.7	5.0	4.8	7.0	6.2	6.5

NORMAS ANSI S3-19 -1974
NOM-011-STPS-2001

