



GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

TAPÓN DESECHABLE HHM33

CV-HHM33



DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo bala moldeable
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 33 dB
- Material Hipoalergénico
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.

APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, etc.

MATERIAL
POLIURETANO

COLOR
NARANJA

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM (dB)	33.1	36.3	36.8	38.4	38.7	44.1	45.9	45.4	46.2
DESV. ESTÁNDAR (dB)	2.8	1.8	2.1	1.7	2.1	2.3	2.2	2.3	2.4

ORIGEN HECHO EN MÉXICO

NORMAS

ANSI S3-19 -1974