



## GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

### EQUIPO PARA SOLDADOR



### CV-CARETA-FV



#### DESCRIPCIÓN

- Caretta para soldador termoplástica con 30% de fibra de vidrio
  - Color negra para la absorción de la luz generada por la soldadura
  - Largo de 32 cm por ancho de 22cm
  - Espesor de pared de 2.5mm lo que evita la transmisión de calor durante el proceso
  - Tamaño universal del cristal de 2" x 4 1/4"
  - Intercambiable entre sombras 10 al 14
  - Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.
- Mecanismo flotante para mejor comodidad

#### APLICACIONES

- Caretta para soldador tipo universal
- Amplitud para una buena ventilación
- Para uso pesado
- Utilizable para todo tipo de soldadura, autógena, de punteado, corte de plasma, y soldadura eléctrica.
- El ajuste tipo matraca brinda un rápido acomodo en todo tamaño de cabeza
- Esponja frontal para una mayor comodidad y absorción del sudor

#### MATERIAL

NYLON 6 CON 30% FIBRA DE VIDRIO

#### COLOR

NEGRA

#### REFACCIONES

SUSPENSIÓN DE 3 PUNTOS  
MUELLE SUJETA VIDRIO  
EMPAQUE  
BANDA DE SUDOR

#### PRESENTACIÓN

CAJA 12 PIEZAS

**ORIGEN** HECHO EN MÉXICO

**NORMAS** ANSI Z89.1-1989