



# CV INDUSTRIAL

## GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

### CV-LP1G

### DESCRIPCIÓN

- La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm



**CAPACIDAD**  
140 Kg (310 lb)

### TEJIDO

Poliéster  
Ancho 1 1/8" ( 30 mm)  
Grosor 1/8" ( 3 mm)  
Fuerza Tensión 9,000 lb ( 40 kN)

### COSTURA

Hilo Nylon,  
Puntada lock stiched  
Calibre # 138

### GANCHOS

2 ganchos chicos con apertura de 1"  
1 gancho grande con apertura de 2.5"  
Acero Forjado, con baño de zinc  
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)  
Fuerza Tensión 5,000 lb ( 25 kN)



### COLOR

NARANJA

### MATERIAL

POLIÉSTER

### NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012  
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007  
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

### PRESENTACIÓN

