



## GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

## CV-LP2

### DESCRIPCIÓN

- La línea de vida o de posicionamiento con cuerda nylon trenzada de 1/2", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.



### CAPACIDAD

140 Kg (310 lb)

Largo 1.83mts.

### LONGITUDES

- LP2-5 CINCO METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-10 DIEZ METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-20 VEINTE METROS, CUERDA DE 5/8"

### TEJIDO

Cuerda trenzada nylon  
Diámetro 1/2"  
Fuerza a tensión: 5,000 lb (22 kN)

### COSTURA

Hilo Nylon,  
Puntada lock stiched  
Calibre # 138

### GANCHOS

2 Ganchos chicos con apertura de 1"  
Acero Forjado, con baño de zinc  
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)  
Fuerza Tensión 5,000 lb ( 25 kN)



### COLOR

BLANCO

### MATERIAL

NYLON

### NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012  
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007  
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

### PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS

