



GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

PROTECCIÓN DE CAÍDAS

CV-LP3

DESCRIPCIÓN

- La línea de vida o de posicionamiento con cable de acero para sistema de posicionamiento de 1/4", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída.



CAPACIDAD

140 Kg (310 lb)

Largo 1.83mts.

CABLE

Cable galvanizado 7 x 19
Diámetro 1/4" (6 mm)
Diámetro con vinil 5/16" (8 mm)
Fuerza a tensión: 7,000 lb (31kN)

COSTURA

Hilo Nylon,
Puntada lock stiched
Calibre # 138

GANCHOS

2 Ganchos chicos con apertura de 1"
Acero Forjado, con baño de zinc
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)
Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN)



COLOR

GRIS

MATERIAL

CABLE DE ACERO

NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

PRESENTACIÓN

CAJA DE 20 PIEZAS

