



- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

PROTECCIÓN DE CAÍDAS

CV-LV2

DESCRIPCIÓN

- Sistema de protección contra caídas contempla una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto en caso de caída libre
- La línea de vida o de posicionamiento con nylon trenzado de 5/8", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción.



CAPACIDAD
140 Kg (310 lb)

TEJIDO

Nylon trenzado
Diámetro 5/8"
Fuerza a tensión: 5,000 lb (22kN)

COSTURA

Tipo de Costura Lock Sticked
Hilo # 138

GANCHOS

2 ganchos chicos con apertura de 1"
Acero Forjado, con baño de zinc
Fuerza Mínima de Ruptura 16 kN (3600 lb)



COLOR

BLANCA

MATERIAL

NYLON

NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS

