



CV INDUSTRIAL

GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

SEÑALIZACIÓN

CV-TAMBO



CON REFLEJANTE
TAMBO-CR

DESCRIPCIÓN

- Trafitambo de vialidad, fabricado en una sola pieza, en polietileno lineal de media densidad 100% virgen, resistente a la exposición del sol y cambio térmicos, cuenta con dos orificios en la parte superior para la colocar luces de barricada,
- Peso promedio: 4.2 kg, altura de 99 cms por un diámetro de la base de 53 cm.
- Peso optimo para proporcionar una gran estabilidad, apilable para ahorro de espacio, producto de fácil manejo y transportación gracias a su asa integrada, peso óptimo que garantiza estabilidad.

APLICACIONES

1. Delimitar áreas de tránsito, lugares en construcción, trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras, actividades deportivas, uso general.

MATERIAL POLIETILENO

COLOR NARANJA

